

磁石

RoHS
適合品

ネオジ磁石

表面処理 ニッケルメッキ

納期 **即日発送** (PM5:00までご注文分)^{※1}



特長

現在市場に出ている中では、最高の磁気特性を持ち強力な磁場を作り出します。機械的強度には優れていますが、サビ易いため表面加工がされています。80℃以下でのご使用が条件となります。

G:ガウス mT:ミリテスラ ※表面磁束密度・吸着力は参考値です。単位:mm

形状	製品番号	外径 OD	高さ H	表面磁束密度		吸着力 kg	単価 円		
				G	mT		1~9	10~29	30~個
丸型 	J1001	5	5	3,500	350	0.44	125	110	100
	J1002	6	2	2,200	220	0.4	225	200	180
	J1003	8	8	4,200	420	1.8	265	245	220
	J1004	10	3	3,500	350	1.45	265	245	220
	J1005	10	10	4,800	480	3.65	560	515	475
	J1006	15	3	3,200	320	3.7	385	350	325
	J1007	15	5	3,300	330	4.5	565	515	475
	J1008	20	5	2,800	280	6.3	615	575	540
	J1009	22	10	4,500	450	15.3	1,140	1,080	1,020
	J1010	25	5	2,500	250	7.5	905	840	790

単位:mm

形状	製品番号	外径 OD	内径 ID	高さ H	表面磁束密度		吸着力 kg	単価 円		
					G	mT		1~9	10~29	30~個
リング型 	J1021	10	5	5	3,600	360	1.8	240	220	200
	J1022	12	7	6	3,600	360	2.2	385	355	320
	J1023	14	9	4	3,000	300	3.0	385	355	320
	J1024	18	7	6	3,600	360	5.5	385	355	320
	J1025	23	8	3.5	3,000	300	3.5	450	410	380
	J1026	26	20	6	3,500	350	5.5	450	410	380
	J1027	39	19	7	3,500	350	20.0	1,140	1,080	1,020
	J1028	59	19	10	4,500	450	45.0	2,280	2,160	2,040

単位:mm

形状	製品番号	長さ L	巾 W	高さ H	表面磁束密度		吸着力 kg	単価 円		
					G	mT		1~9	10~29	30~個
角型 	J1041	9	7	3	3,100	310	1.1	125	110	100
	J1042	10	10	4	3,100	310	2.2	240	220	200
	J1043	12	7	4	3,500	350	1.8	240	220	200
	J1044	15	10	5	3,500	350	3.3	340	310	280
	J1045	20	15	5	3,000	300	6.3	385	350	325
	J1046	23	23	10	3,300	330	8.5	990	925	865
	J1047	26	20	6	3,300	330	9.5	905	845	790
	J1048	30	30	5	3,000	300	12.0	990	925	865
	J1049	40	11	6	3,500	350	8.4	825	770	720

J1050は廃番になりました。

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。

フェライト磁石

磁石

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)※1

RoHS
適合品

特長

原材料が酸化鉄で安いいため磁石の価格も安価です。焼結磁石のため、耐食性や耐酸化性に優れていますが機械的強度が低く割れやすいです。保磁力が高いので減磁がありません。

■異方性フェライト

G:ガウス mT:ミリテスラ ※表面磁束密度・吸着力は参考値です。 単位:mm

形状	製品番号	外径 OD	高さ H	表面磁束密度		吸着力 kg	単価 円		
				G	mT		1~9	10~29	30~個
丸型 	J2001	8	3	800	80	0.2	55	45	40
	J2002	8	5	850	85	0.3	55	45	40
	J2003	10	3	800	80	0.4	55	45	40
	J2004	10	7	900	90	0.5	55	45	40
	J2005	15	4	900	90	0.6	55	45	40
	J2006	15	8	950	95	0.7	55	45	40
	J2007	20	4	900	90	0.9	55	45	40
	J2008	20	10	1,000	100	1.3	105	90	80
	J2009	30	5	950	95	2.0	105	90	80
	J2010	30	10	1,000	100	2.2	175	155	140

単位:mm

形状	製品番号	外径 OD	内径 ID	高さ H	表面磁束密度		吸着力 kg	単価 円		
					G	mT		1~9	10~29	30~個
リング型 	J2021	13.5	5	2	600	60	0.4	105	90	80
	J2022	20	8	4	850	85	0.9	105	90	80
	J2023	25	8	6	900	90	1.5	125	110	100
	J2024	30	12	5	950	95	1.8	125	110	100
	J2025	36	18	8	1,000	100	2.4	125	110	100
	J2026	45	22	8	1,000	100	5.1	200	180	160
	J2027	50	16	10	1,000	100	7.6	240	220	200
	J2028	60	32	8	1,000	100	8.2	290	265	240

単位:mm

形状	製品番号	長さ L	巾 W	高さ H	表面磁束密度		吸着力 kg	単価 円		
					G	mT		1~9	10~29	30~個
角型 	J2041	20	10	4	900	90	0.4	55	45	40
	J2042	25	8	5	1,000	100	0.8	55	45	40
	J2043	25	19	4.5	1,000	100	1.6	55	45	40
	J2044	30	10	5	1,000	100	1.1	55	45	40
	※J2045	30	15	4.5	1,000	100	1.4	105	90	80
	J2046	40	12	6	950	95	1.8	105	90	80
	J2047	40	25	10	1,000	100	3.7	225	200	180
	J2048	50	20	5	950	95	3.5	150	135	120
	J2049	60	30	10	1,000	100	7.0	290	265	240
	J2050	50	50	18	1,200	120	8.5	450	410	380
	J2051	35	15	4.5	1,000	100	1.4	105	90	80

※J2045は在庫限定品
在庫がなくなり次第終了

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。