


ぜんまいユニット

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。



Technical drawing of the 200mm wide type of the product, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 26
- Top flange width: 7.2
- Distance between top holes: 17
- Distance between bottom holes: 30
- Distance from right edge to center of bottom hole: 12.8
- Top flange thickness: 5
- Bottom flange thickness: 5

Side View Dimensions:

- Overall height: 60
- Distance from top flange to bottom flange: 23.2
- Bottom flange thickness: 10
- Overall length: 80
- Distance from left edge to center of bottom hole: 71
- Distance from left edge to center of top hole: 67
- Distance from center of bottom hole to center of top hole: 14
- Distance from center of top hole to right edge: 13
- Top flange thickness: $t \pm 0.5$
- Top flange width: (8)
- Top flange depth: (8)
- Top flange radius: (9)
- Bottom flange width: (4)
- Bottom flange depth: (4)
- Bottom flange radius: (8)
- Bottom flange thickness: $\phi 7.5$
- Bottom flange outer diameter: $\phi 4$
- Bottom flange inner diameter: $\phi 4.5$

Labels:

- 相手への取付穴 4-M4 (Mounting hole to the other side 4-M4)
- 相手への取付穴 2- $\phi 4.5$ (Mounting hole to the other side 2- $\phi 4.5$)

A diagram of a square frame. At the top-left corner, a vertical arrow labeled N_2 points upwards. At the top-right corner, a horizontal arrow labeled E_2 points to the right. At the bottom-left corner, a horizontal arrow labeled W_1 points to the left. The frame is represented by a thick black line forming a square.

- ①紐出力は2.45N (0.25kgf) ～9.8N (1.00kgf) まで4種類あります。
- ②紐の引き出し方向は3方向あります。
ご注文時にご指定ください。
- ③取り付け面が2面あり、用途に合わせることが出来ます。
省スペースに対応しております。
- ④構造の見直し・グリースの選定を行うことでグリース漏れを改善し環境面にも配慮できます。

部 品 名	材 質
ぜんまいばね	ばね用ステンレス
ブラケット	SPC 三価クロメート
紐	アラミド繊維/ナイロン繊維
ぜんまいケース	POM
紐端子	C1020 すずメッキ

出 力 N (kgf)	製品番号	ストローク mm	ライフ 回	紐引出方向	単価 円
2.45 0.25	82-0001	1,500	200,000	W1・N2・E2	4,000
4.9 0.50	82-0002	1,500	200,000	W1・N2・E2	4,500
6.86 0.70	82-0003	1,500	200,000	W1・N2・E2	4,500
9.8 1.00	82-0004	1,500	200,000	W1・N2・E2	5,000

137